

2 ir 3 pakopų jungiklis SW3, SW4

Su šiais jungikliais galima rankiniu būdu perjungti 2 arba 3 greičių vienfazių ventiliatorių variklių sukimosi greitį. Galima prijungti kelis variklius, jei nėra viršijama nustatyta maksimali srovė.

Techniniai duomenys:

Įtampa: 230 V

Relinis išėjimas: 10(3)A
250VAC

Jungiklis: i jungti/iš jungti

Saugos klasė: IP 44/54

Maksimali aplinkos temperatūra: Max. ambient temperature up to 40°C.

2 and 3 steps switches SW3, SW 4

Application:

Operational speed step switch can adjust manually the speed of electrical motors/fans. Several motors can be connected maximum current has not been exceeded.

Technical data:

Voltage supply: 230V

Switch rating: 10(3)A 250VAC

Switch: on/off

Control signal: step switch

Protection class: 44/54 IP

Max. ambient temperature up to 40°C.

2 и 3 ступенчатые переключатели SW3, SW4

С помощью этих переключателей можно вручную переключить скорость вращения однофазного двигателя вентилятора с 2 или 3 выводами скоростей. Можно подключить несколько двигателей, если не будет превышен максимальный ток.

Технические данные:

Напряжение: 230 В

Релейный выход: 10 (3) A 250 VAC

Переключатель: 3 или 4 позиций

Класс защиты: IP 44/54

Максимальная температура окружающей среды: 40°C.

Pavadinimas/Type/Название	Srovė A/Current A/Ток A
SW3	10(3A)
SW4	10(3A)

